

40m耐圧 有線式水中用モニター 仕様書

SEATOOL

- 地上のPCからの映像を水中作業者へ直接送信
- マップや図面等、必要な情報をリアルタイムにお届け
- 安全性と効率性を水中作業にもたらしめます



型番	SMH-101D			
耐水圧	0.4MPa(水深40m)			
サイズ	モニター本体：約 W280×D80mm×H190mm (ハンドル付はW360mm)			
重量	陸上：約4Kg 水中：約0.5Kg			
材質	アクリル・POM等樹脂製			
モニター	10.1インチ IPS液晶モニター 1920×1080			
通信形式	HDMI→AHD→同軸ケーブル→AHD→HDMI			
ケーブル	ケーブル長：100m 下記3種類から選択可能(標準は15A)			
ケーブル	型式	15A	16A	33A
	略称	PVC標準	PU強化	PU発泡
	耐摩擦性・対傷性		○	○
	被覆材質	PVC	PU	発泡PU
	被覆厚(mm)	0.75	1.5	2.5
	被覆外径(mm)	6.7	7.5	14
	被覆色	黒	黒	黄
	同軸	1.5C	1.5C	3C
	芯数(本) ※同軸除く	2	2	4
	浮力			中性
	断面図			
コネクタ	4芯水中コネクタ			
操作部	モニター裏側外部ボタンによりモニターの設定変更及び電源オンオフが可能			
付属品	専用ケース・電源ケース・HDMIケーブル・電源ケーブル			
参考画像	モニターとケーブル	ボタン類	電源ケース	
				
備考	※予告なく外観・仕様が変更される事があります。 お見積りなどお気軽にお問合せください。			